

Datenblatt

020STACOWS4

Schlüssel-Wahlschalter, 3 Positionen, K95-Schlüssel, Cam O, Schlüsselabzug II, Federrücklauf von llnks, Metall





Merkmale

Baureihe	Schlüssel-Wahlschalter Ø 22 - Metallschutz
Komponenten	Schlüssel-Wahlschalter, 3 Positionen
Artikel-Nr.	020STACOWS4
Beschreibung	Schlüssel-Wahlschalter, 3 Positionen, K95-Schlüssel, Cam O, Schlüsselabzug II, Federrücklauf von llnks, Metall
Gewicht - gr	95,0
Zolltarifnummer	85365080
GTIN	8052878020880



Technische Daten

Approvals	CE
Compliance with standards	IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2
Compliance with standards	UNI CEI EN 45545-2
Operating temperatures	-25° ÷ +65°C
Environmental operating values	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)
Protection degree	IP65 (IEC-EN60529)
Protection against impact	IK03 (IEC-EN62262)
Mechanical durability	1.000.000 Operations
Shock resistance	30g duration=18ms (EN-IEC 60068-2-27)
Shock resistance	50g duration=11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Vibration resistance	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Contact blocks configuration	Max no. 4 blocks (2+2)
Knob or lever material	PC Polycarbonate
External bezel material	Chromed zinc alloy
Locking ring material	Zamak zinc alloy
Fixing diameter	22.5mm - Thickness 1÷6mm
Tightening torque	2 ÷ 3Nm (17.7 ÷ 26.6 Lb-in)
Protection against electric shock	Class II (IEC-EN61140)
Warranty period	18 months

Technische Zeichnungen





CAM 0






020E10
020E10
020G

CAM 0



020E10
020E10
020G

CAM 0



020E10
020E10
020E01
020E01
020G

