

## Hoja de datos

030PFPLPA

Protección pulsador hilo panel, con ventana, precintable, aluminio



## Características

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Rango</b>            | Accesorios Ø 30  |
| <b>Componente</b>       | Protecciones precintables con ventana para pulsadores              |
| <b>Código</b>           | 030PFPLPA  |
| <b>Descripción</b>      | Protección pulsador hilo panel, con ventana, precintable, aluminio |
| <b>Peso</b>             | 20,0   |
| <b>Arancel aduanero</b> | 85365080   |
| <b>GTIN</b>             | 8052878031152  |

## Datos técnicos

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Approvals</b>                 | CE  |
| <b>Operating temperatures</b>    | -40° ÷ +80°C                                |
| <b>Protection degree</b>         | IP20 (IEC-EN60529)                          |
| <b>Protection against impact</b> | IK07 (IEC-EN62262)                          |
| <b>Material</b>                  | Aluminium alloy                             |
| <b>External treatment</b>        | Natural or black anodizing                  |
| <b>Gasket material</b>           | Transparent silicon rubber                  |
| <b>Spring material</b>           | Stainless steel AISI 302                    |
| <b>Sealing</b>                   | Lockable by lead sealing wire - D.2mm max   |
| <b>Use</b>                       | Suitable for 032 flush panel operators only |
| <b>Thickness</b>                 | 1mm - use it on panels of 5mm thickness max |
| <b>Spring loaded opening lid</b> | Spring holds the lid in closed position     |
| <b>Warranty period</b>           | 18 months                                   |

## Dibujos técnicos

---

