

Datenblatt

030PFPSBA

Plombierbare Abdeckung, für Wahlschalter mit Verschluss, flächenbündig, Aluminium



Merkmale

| | |
|------------------------|---|
| Baureihe | Zubehör Ø 30 |
| Komponenten | Plombierbare Abdeckungen für Schalter mit Verschluss |
| Artikel-Nr. | 030PFPSBA |
| Beschreibung | Plombierbare Abdeckung, für Wahlschalter mit Verschluss, flächenbündig, Aluminium |
| Gewicht - gr | 25,0 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| GTIN | 8052878031213 |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Approvals | CE |
| Operating temperatures | -40° ÷ +80°C |
| Protection degree | IP20 (IEC-EN60529) |
| Protection against impact | IK07 (IEC-EN62262) |
| Material | Aluminium alloy |
| External treatment | Natural or black anodizing |
| Gasket material | Transparent silicon rubber |
| Spring material | Stainless steel AISI 302 |
| Sealing | Lockable by lead sealing wire - D.2mm max |
| Use | Suitable for 032 flush panel operators only |
| Thickness | 1mm - use it on panels of 5mm thickness max |
| Spring loaded opening lid | Spring holds the lid in closed position |
| Warranty period | 18 months |

Technische Zeichnungen

