


Scheda Dati

030SMLOR2FAC24

Verlichte keuzeknop, rood, 3 posities, Cam O, led BA9S,veerretour naar het midden, 2 N.O.





Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Bereik | Verlichte keuzeknoppen Ø 30 |
| Componente | 3-positie keuzeknoppen |
| Rubriek | 030SMLOR2FAC24 |
| Omschrijving | Verlichte keuzeknop, rood, 3 posities, Cam O, led BA9S,veerretour naar het midden, 2 N.O. |
| Kleur | Rosso |
| Peso | 94,0 |
| Tariffa doganale | 85365080 |
| GTIN | 8052878038359 |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------------|--|
| Approvals | CE, UL, CSA |
| Compliance with standards | IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2 |
| Operating temperatures | -25° ÷ +65°C |
| Protection degree | IP65 (IEC-EN60529) |
| Mechanical durability | 1.000.000 Operations |
| Housing material | PA Polyamide |
| Knob or lever material | PC Polycarbonate |
| External bezel material | Chromed zinc alloy |
| Fixing diameter | 30.5mm - Thickness 1÷6mm |
| Tightening torque | 2 ÷ 3Nm (17.7 ÷ 26.6 Lb-in) |
| Bulb type | Ba9S LED 24V AC-DC (included) |
| Contact block | Included |
| Contact block characteristics | See technical features of 030FAP - 030FCP - 030F1P |

Disegni tecnici



CAM 0

