

Fiche technique

040D1416-6

Boîte de dérivation aluminium 142x166x64



Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Portée | Boîtes de dérivation aluminium 142x166 mm |
| Composant | Boîte de dérivation 142x166 |
| Code | 040D1416-6 |
| Désignation des marchandises | Boîte de dérivation aluminium 142x166x64 |
| Couleur | Grigio RAL7040 |
| Poids | 560,0 |
| Tarif douanier | 85381000 |
| GTIN | 8052878047016 |

Données techniques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Approvals | CE, EAC |
| Compliance with standards | CEI EN60670, CEI EN60670-22, CEI EN23-48 |
| Operating temperatures | -25° ÷ +90°C |
| Protection degree | IP66 - IP69 (IEC-EN60529) |
| Protection against impact | IK08 (IEC-EN62262) |
| Enclosure material | Aluminium alloy EN AB 461H0 (UNI EN 1676) |
| Gasket material | Polyurethane foam |
| Screw material | Stainless steel AISI 304 |
| Tightening torque | 1 ÷ 2,5Nm (8.8÷22.1 Lb-in) |
| Painting | Polyester powder coating |
| Mist saline resistance | 500 hours (ASTM B117) / 700 hours (ISO 9227) |
| Fitted for outdoor application | yes |
| Warranty period | 18 months |

Dessins techniques

