

## Hoja de datos

040X1418-1P9

Caja botonera acero inox 140x180x100, con 9 orificios Ø 22, sin entrada cable



## Características

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rango</b>            | Cajas botoneras acero inox 140x180 mm   |
| <b>Componente</b>       | Tapa con 9 orificios Ø 22   |
| <b>Código</b>           | 040X1418-1P9  |
| <b>Descripción</b>      | Caja botonera acero inox 140x180x100, con 9 orificios Ø 22, sin entrada cable |
| <b>Peso</b>             | 1123,0  |
| <b>Arancel aduanero</b> | 85381000  |
| <b>GTIN</b>             | 8052878048181   |

## Datos técnicos

|  |   |
|--|---|
| <b>Approvals</b>                         | CE  |
| <b>Compliance with standards</b>         | IEC-EN62208                                       |
| <b>Operating temperatures</b>            | -40° ÷ +100°C                                     |
| <b>Protection degree</b>                 | IP66 - IP69 - TYPE 4, 4X (IEC-EN60529 - NEMA 250) |
| <b>Protection against impact</b>         | IK07 (IEC-EN62262)                                |
| <b>Enclosure material</b>                | Stainless steel AISI 316L                         |
| <b>Gasket material</b>                   | Polyurethane foam                                 |
| <b>Screw material</b>                    | Stainless steel AISI 304                          |
| <b>Screw type</b>                        | M5 - cross head Phillips 2                        |
| <b>Tightening torque</b>                 | 2,5Nm (22.1 Lb-in)                                |
| <b>Protection against electric shock</b> | Class I (IEC-EN61140)                             |
| <b>Fitted for outdoor application</b>    | yes   |
| <b>Warranty period</b>                   | 18 months   |

## Dibujos técnicos

