


## Scheda Dati

050C7V2

Connettore bipolare femmina a 2 vie



## Caratteristiche

<b>Gamma</b>	Finecorsa e cavi
<b>Componente</b>	Connettori bipolari femmina
<b>Codice</b>	050C7V2
<b>Descrizione</b>	Connettore bipolare femmina a 2 vie
<b>Colore</b>	Grigio RAL7035
<b>Peso</b>	25,6
<b>Tariffa doganale</b>	85365080
<b>GTIN</b>	8052878048648

## Dati tecnici

<b>Approvals</b>	050C7V2: CE, UL, CSA, / 050C7: CE only
<b>Compliance with standards</b>	IEC-EN60320-1 - SHAPE C7
<b>Operating temperatures</b>	-25° ÷ +70°C
<b>Protection degree</b>	IP20 (IEC-EN60529)
<b>Housing material</b>	PC Polycarbonate
<b>Female contact material</b>	Zinc plated brass
<b>Rated insulation voltage</b>	Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1)
<b>Protection against electric shock</b>	Class II (IEC-EN61140)
<b>Electrical ratings</b>	250V - 2A max
<b>Cover screw tightening torque</b>	0.2 ÷ 0.5Nm (1.8÷4.4 Lb-in)
<b>Terminal screw tightening torque</b>	0.2 ÷ 0.5Nm (1.8÷4.4 Lb-in)
<b>Terminal screw capacity</b>	Single core cable: 0.5÷1.5mm <sup>2</sup> (20÷15 AWG)
<b>Cable entry</b>	050C7V2: 2x D.5mm - 050C7: 1xD.7mm
<b>Warranty period</b>	18 months

## Disegni tecnici

