

Hoja de datos

050CS1R

Madeira cable unipolar 1x1 mm², L 25 M, rojo, aislamiento para alta tensión de silicona



Características

| | |
|-------------------------|--|
| Rango | Final de carrera y cables |
| Componente | Madeira cable unipolar 1x1 mm ² |
| Código | 050CS1R |
| Descripción | Madeira cable unipolar 1x1 mm ² , L 25 M, rojo, aislamiento para alta tensión de silicona |
| Color | Rosso |
| Peso | 1470,0 |
| Arancel aduanero | 85444995 |
| GTIN | 8052878048716 |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|---|
| Approvals | CE |
| Conductor | Plain annealed copper acc.to CEI EN 60228 cl.5 |
| Nominal section | 1mm ² |
| Core insulation | High voltage silicone rubber - thickness 2.85mm |
| Rated voltage | 10kV |
| Test voltage | 25kV |
| Operating temperatures | -60° ÷ +180°C |
| Halogen free | yes, according to IEC/EN 60754-1/-2 |
| Electric resistivity at 20°C | 20 Ohm/km max |
| Outer diameter | 7mm |
| Cable skein lenght | 25m |
| Warranty period | 18 months |

Dibujos técnicos

