

## Scheda Dati

050CS1R

Rouleau de câble unipolaire 3x1,5 mm<sup>2</sup>, L 25 m, orange, isolant silicone haute tension



## Caratteristiche

<b>Portée</b>	Interrupteurs de fin de course et câbles
<b>Componente</b>	Bobine de câble unipolaire 1x1 mm <sup>2</sup>
<b>Code</b>	050CS1R
<b>Désignation des marchandises</b>	Rouleau de câble unipolaire 3x1,5 mm <sup>2</sup> , L 25 m, orange, isolant silicone haute tension
<b>Couleur</b>	Rosso
<b>Peso</b>	1470,0
<b>Tariffa doganale</b>	85444995
<b>GTIN</b>	8052878048716

## Dati tecnici

<b>Approvals</b>	CE
<b>Conductor</b>	Plain annealed copper acc.to CEI EN 60228 cl.5
<b>Nominal section</b>	1mm <sup>2</sup>
<b>Core insulation</b>	High voltage silicone rubber - thickness 2.85mm
<b>Rated voltage</b>	10kV
<b>Test voltage</b>	25kV
<b>Operating temperatures</b>	-60° ÷ +180°C
<b>Halogen free</b>	yes, according to IEC/EN 60754-1/-2
<b>Electric resistivity at 20°C</b>	20 Ohm/km max
<b>Outer diameter</b>	7mm
<b>Cable skein lenght</b>	25m
<b>Warranty period</b>	18 months

## Disegni tecnici

---

