

Datenblatt

050TLBA

Verbindungsmodul für Meldeleuchtsäule



Merkmale

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Baureihe | Zusammenstellbare Meldeleuchtensäulen |
| Komponenten | Verbindungsmodul |
| Artikel-Nr. | 050TLBA |
| Beschreibung | Verbindungsmodul für Meldeleuchtsäule |
| Farbe | Grigio RAL7016 |
| Gewicht - gr | 165,0 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| GTIN | 8052878065775 |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Approvals | CE |
| Compliance with standards | IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1 |
| Operating temperatures | -25° ÷ +65°C |
| Protection degree | IP44 (IEC-EN60529) |
| Protection against impact | IK07 (IEC-EN62262) |
| Housing material | PA Polyamide |
| Terminal screw | Tightening torque 0.8÷1 Nm (IEC-EN60947-1) |
| Terminal screw head shape | Combined:cross Phillips2 or slotted flat D.5mm max |
| Terminal screw material | Zinc plated steel |
| Rated insulation voltage | Ui 690V - Uimp 4KV (IEC-EN60947-1) |
| Protection against electric shock | Class II (IEC-EN61140) |
| Signalling type | Steady - Up to 5 modules 050TMLx max. |
| Assembly style | 050TLBA + 050TMLx + 050TPxxGR |
| Warranty period | 18 months |

Technische Zeichnungen

