

## Datenblatt

060PM2S1

Hänge-Bedienpult mit 2 Schaltern in 1 Geschwindigkeitsstufe und Notfallschalter, 1 N.C.



## Merkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Baureihe</b>        | Hänge-Bedienpulte   |
| <b>Komponenten</b>     | Hänge-Bedienpulte mit 2 Schalter + Not-Taster   |
| <b>Artikel-Nr.</b>     | 060PM2S1  |
| <b>Beschreibung</b>    | Hänge-Bedienpult mit 2 Schaltern in 1 Geschwindigkeitsstufe und Notfallschalter, 1 N.C. |
| <b>Farbe</b>           | Giallo  |
| <b>Gewicht - gr</b>    | 390,0   |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 8537109899  |
| <b>GTIN</b>            | 8052878051440   |

## Technische Daten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Approvals</b>                 | CE  |
| <b>Compliance with standards</b> | IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1             |
| <b>Operating temperatures</b>    | -15° ÷ +80°C                                |
| <b>Protection degree</b>         | IP65 (IEC-EN60529)                          |
| <b>Protection against impact</b> | IK07 (IEC-EN62262)                          |
| <b>Mechanical durability</b>     | 500.000 Operations                          |
| <b>Enclosure material</b>        | ABS Acrylonitrile butadiene styrene         |
| <b>Flexible cable pipe</b>       | Suitable for cable D.8÷17mm                 |
| <b>Rated insulation voltage</b>  | Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1)        |
| <b>Electrical ratings</b>        | AC15: Ue 250V max AC, Ie 4A max, 1000VA     |
| <b>Mechanical interlock</b>      | yes, between opposite direction pushbuttons |
| <b>Warranty period</b>           | 18 months                                   |

# Technische Zeichnungen

