

Datenblatt

060PM2S2

Hänge-Bedienpult mit 2 Schaltern in 2 Geschwindigkeitsstufen und Notfallschalter, 1 N.C.



Merkmale

| | |
|------------------------|--|
| Baureihe | Hänge-Bedienpulte |
| Komponenten | Hänge-Bedienpulte mit 2 Schalter + Not-Taster |
| Artikel-Nr. | 060PM2S2 |
| Beschreibung | Hänge-Bedienpult mit 2 Schaltern in 2 Geschwindigkeitsstufen und Notfallschalter, 1 N.C. |
| Farbe | Giallo |
| Gewicht - gr | 449,0 |
| Zolltarifnummer | 8537109899 |
| GTIN | 8052878051464 |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Approvals | CE |
| Compliance with standards | IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1 |
| Operating temperatures | -15° ÷ +80°C |
| Protection degree | IP65 (IEC-EN60529) |
| Protection against impact | IK07 (IEC-EN62262) |
| Mechanical durability | 500.000 Operations |
| Enclosure material | ABS Acrylonitrile butadiene styrene |
| Flexible cable pipe | Suitable for cable D.8÷17mm |
| Rated insulation voltage | Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1) |
| Electrical ratings | AC15: Ue 250V max AC, Ie 4A max, 1000VA |
| Mechanical interlock | yes, between opposite direction pushbuttons |
| Warranty period | 18 months |

Technische Zeichnungen

