

Scheda Dati

060PM4S1

Botoeira pênsil com 4 botões a 1 velocidade e botão de emergência, 1 N.C.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Gama | Botoeiras pênséis |
| Componente | Botoeiras pênséis com 4 operadores + emergência |
| Código | 060PM4S1 |
| Descrição | Botoeira pênsil com 4 botões a 1 velocidade e botão de emergência, 1 N.C. |
| Cor | Giallo |
| Peso | 550,0 |
| Tariffa doganale | 8537109899 |
| GTIN | 8052878051518 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|---|
| Approvals | CE |
| Compliance with standards | IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1 |
| Operating temperatures | -15° ÷ +80°C |
| Protection degree | IP65 (IEC-EN60529) |
| Protection against impact | IK07 (IEC-EN62262) |
| Mechanical durability | 500.000 Operations |
| Enclosure material | ABS Acrylonitrile butadiene styrene |
| Flexible cable pipe | Suitable for cable D.8÷17mm |
| Rated insulation voltage | Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1) |
| Electrical ratings | AC15: Ue 250V max AC, Ie 4A max, 1000VA |
| Mechanical interlock | yes, between opposite direction pushbuttons |
| Warranty period | 18 months |

Disegni tecnici

