

Scheda Dati

060PM4S2

Kannettava painikepaneeli 4 painikkeella 2 nopeudella ja hätäpainike, 1 N.C.



Caratteristiche

Range	Roikkuvat painikepaneelit
Componente	Kannettavat painikepaneelit 4 operaattorilla + hätätila
Code	060PM4S2
Kuvaus	Kannettava painikepaneeli 4 painikkeella 2 nopeudella ja hätäpainike, 1 N.C.
Väriä	Giallo
Peso	550,0
Tariffa doganale	8537109899
GT	8052878051525

Dati tecnici

Approvals	CE
Compliance with standards	IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1
Operating temperatures	-15° ÷ +80°C
Protection degree	IP65 (IEC-EN60529)
Protection against impact	IK07 (IEC-EN62262)
Mechanical durability	500.000 Operations
Enclosure material	ABS Acrylonitrile butadiene styrene
Flexible cable pipe	Suitable for cable D.8÷17mm
Rated insulation voltage	Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1)
Electrical ratings	AC15: Ue 250V max AC, Ie 4A max, 1000VA
Mechanical interlock	yes, between opposite direction pushbuttons
Warranty period	18 months

Disegni tecnici

