

## Datablad

### 060PM4S2

Hangend toetsenbord met 4 drukknoppen 2 snelheid en noodstopknop, 1 N.C.



## Kenmerken

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Bereik</b>       | Hangend knoppenbord  |
| <b>Component</b>    | Hangende knoppenborden met 4 operatoren + nood                           |
| <b>Rubriek</b>      | 060PM4S2   |
| <b>Omschrijving</b> | Hangend toetsenbord met 4 drukknoppen 2 snelheid en noodstopknop, 1 N.C. |
| <b>Kleur</b>        | Giallo   |
| <b>Gewicht</b>      | 550,0  |
| <b>Douanetarief</b> | 8537109899   |
| <b>GTIN</b>         | 8052878051525  |

## Technische gegevens

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Approvals</b>                 | CE  |
| <b>Compliance with standards</b> | IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1             |
| <b>Operating temperatures</b>    | -15° ÷ +80°C                                |
| <b>Protection degree</b>         | IP65 (IEC-EN60529)                          |
| <b>Protection against impact</b> | IK07 (IEC-EN62262)                          |
| <b>Mechanical durability</b>     | 500.000 Operations                          |
| <b>Enclosure material</b>        | ABS Acrylonitrile butadiene styrene         |
| <b>Flexible cable pipe</b>       | Suitable for cable D.8÷17mm                 |
| <b>Rated insulation voltage</b>  | Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1)        |
| <b>Electrical ratings</b>        | AC15: Ue 250V max AC, Ie 4A max, 1000VA     |
| <b>Mechanical interlock</b>      | yes, between opposite direction pushbuttons |
| <b>Warranty period</b>           | 18 months                                   |

# Technische tekeningen

