

Scheda Dati

060PM6S1
Botoeira pênsil com 6 botões a 1 velocidade e botão de emergência, 1 N.C.



Caratteristiche

Gama	Botoeiras pênséis
Componente	Botoeiras pênséis com 6 operadores + emergência
Código	060PM6S1
Descrição	Botoeira pênsil com 6 botões a 1 velocidade e botão de emergência, 1 N.C.
Cor	Giallo
Peso	860,0
Tariffa doganale	8537109899
GTIN	8052878051600

Dati tecnici

Approvals	CE
Compliance with standards	IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1
Operating temperatures	-15° ÷ +80°C
Protection degree	IP65 (IEC-EN60529)
Protection against impact	IK07 (IEC-EN62262)
Mechanical durability	500.000 Operations
Enclosure material	ABS Acrylonitrile butadiene styrene
Flexible cable pipe	Suitable for cable D.8÷17mm
Rated insulation voltage	Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1)
Electrical ratings	AC15: Ue 250V max AC, Ie 4A max, 1000VA
Mechanical interlock	yes, between opposite direction pushbuttons
Warranty period	18 months

Disegni tecnici

