

## Scheda Dati

060PM8S1

Botoeira pênsil com 8 botões a 1 velocidade e botão de emergência, 1 N.C.



## Caratteristiche

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gama             | Botoeiras pênséis                                                         |
| Componente       | Botoeiras pênséis com 8 operadores + emergência                           |
| Código           | 060PM8S1                                                                  |
| Descrição        | Botoeira pênsil com 8 botões a 1 velocidade e botão de emergência, 1 N.C. |
| Cor              | Giallo                                                                    |
| Peso             | 1070,0                                                                    |
| Tariffa doganale | 8537109899                                                                |
| GTIN             | 8052878051648                                                             |

## Dati tecnici

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Approvals                 | CE                                          |
| Compliance with standards | IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1             |
| Operating temperatures    | -15° ÷ +80°C                                |
| Protection degree         | IP65 (IEC-EN60529)                          |
| Protection against impact | IK07 (IEC-EN62262)                          |
| Mechanical durability     | 500.000 Operations                          |
| Enclosure material        | ABS Acrylonitrile butadiene styrene         |
| Flexible cable pipe       | Suitable for cable D.8÷17mm                 |
| Rated insulation voltage  | Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1)        |
| Electrical ratings        | AC15: Ue 250V max AC, Ie 4A max, 1000VA     |
| Mechanical interlock      | yes, between opposite direction pushbuttons |
| Warranty period           | 18 months                                   |

Disegni tecnici

