

## Scheda Dati

080CA0808-6GEAS

Scatola pulsantiera 85x85x60 con protezione e pulsante a fungo Ø 42, rosso, sgancio rotazione, giallo



## Caratteristiche

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Gamma</b>            | Scatole pulsantiere emergenza 85x85 mm                     |
| <b>Componente</b>       | Pulsante di emergenza Ø 42, sgancio rotazione, con scatola |
| <b>Codice</b>           | 080CA0808-6GEAS                                            |
| <b>Descrizione</b>      | Scatola pulsantiera 85x85x60 con protezione e pulsante     |
| <b>Colore</b>           | Giallo RAL1003 / Grigio RAL7035                            |
| <b>Peso</b>             | 214,0                                                      |
| <b>Tariffa doganale</b> | 8538100090                                                 |
| <b>GTIN</b>             | 8052878056063                                              |

## Dati tecnici

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Approvals</b>                         | CE                                                  |
| <b>Compliance with standards</b>         | UNI EN ISO 13850, UNI EN ISO 12100, IEC-EN60947-5-5 |
| <b>Operating temperatures</b>            | -25° ÷ +50°C                                        |
| <b>Protection degree</b>                 | IP65 (IEC-EN60529)                                  |
| <b>Protection against impact</b>         | IK07 (IEC-EN62262)                                  |
| <b>Enclosure material</b>                | ABS Acrylonitrile butadiene styrene                 |
| <b>Gasket material</b>                   | Silicon rubber                                      |
| <b>Screw material</b>                    | Zinc plated steel                                   |
| <b>Tightening torque</b>                 | 0.6 ÷ 0.8Nm (5.3÷7.1 Lb-in)                         |
| <b>Protection against electric shock</b> | Class II (IEC-EN61140)                              |
| <b>Pushbutton characteristics</b>        | See items 020PTFASRV - 020GE01                      |
| <b>Warranty period</b>                   | 18 months                                           |

## Disegni tecnici

