

Scheda Dati

080V2621-12

Pulsantiera display con supporto L 125mm



Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Gamma | Pulsantiera display |
| Componente | Pulsantiera neutra |
| Codice | 080V2621-12 |
| Descrizione | Pulsantiera display con supporto L 125mm |
| Colore | Grigio RAL7016 |
| Peso | 850,0 |
| Tariffa doganale | 85381000 |
| GTIN | 8052878067991 |

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Approvals | CE |
| Compliance with standards | IEC-EN62208 |
| Operating temperatures | -35° ÷ +80°C |
| Protection degree | IP65 (IEC-EN60529) |
| Protection against impact | IK05 (IEC-EN62262) |
| Housing material | PA Polyamide |
| Manufacturing process | Injection moulding |
| Screw material | Stainless steel AISI 304 |
| Front plate material | PMMA polymethylmethacrylate |
| Front plate | Thickness 3mm when included |
| Customized front plate | 080VPFP-Dxx customized drilling by laser cutting |
| Tightening torque | 0.6 ÷ 0.8Nm (5.3÷7.1 Lb-in) |
| Protection against electric shock | Class II (IEC-EN61140) |
| Cable entry | By M20 PA flexible pipe - 300mm lenght |
| Adjustable arm | Two different lenght 125mm - 185mm |
| Warranty period | 18 months |

Disegni tecnici

